













# **STELBERRY**

## **M-1105HD**

Технические характеристики двунаправленного микрофона STELBERRY M-1105HD

Полоса пропускания (после обработки)	300...4000 Гц (Речевой диапазон)
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Ослабление окружающих шумов	до - 26 дБ (до 20 раз)
Диапазон регулировки чувствительности	36 дБ (63 раза)
Акустическая дальность	до 3 метров
Внешнее звуковое давление	до 124дБ SPL
Частота оцифровки	48000 Гц
Дискретизация	24 бит
Цифровая фильтрация НЧ	2 фильтра 1-го порядка
Цифровая фильтрация ВЧ	3 фильтра 2-го порядка
Длина линии	до 300 метров
Температурный диапазон	0...+50° С
Уровень выходного сигнала	1 Вольт
Питание	5.5...16 Вольт
Потребление	до 25 мА
Диапазон рабочих температур	0...+50° С
Габариты	55x34x6,5 мм
Вес	26 грамм

# **STELBERRY**

## **M-1105HD**

### Гарантийные обязательства

Направленные микрофоны Stelberry M-1105HD имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска.

Для надёжной и долговечной работы устройства соблюдайте следующие условия:

1. Используйте изделие в пределах указанного температурного диапазона
2. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно изделие
3. Монтаж микрофона необходимо производить при выключенном питании
4. Не допускайте попадание влаги внутрь микрофона



[stelberry.ru](https://stelberry.ru)



[support.stelberry](https://support.stelberry)



[support@stelberry.ru](mailto:support@stelberry.ru)

[stelberry.ru](https://stelberry.ru)